

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА из ДУБА с покрытием

Инженерная доска – это композиционное изделие из двух или трёх спрессованных слоёв с чередованием направления волокон в слоях. Верхняя часть - ламель из массива дуба, ниже располагается слой фанеры. В 3-хслойной доске нижний слой состоит из натурального дуба, он компенсирует напряжение всей доски.

Инженерная доска является лучшим напольным покрытием по своим эксплуатационным свойствам. Подходит для укладки на тёплый пол.

Двухслойная инженерная доска

Размер в мм			Цена в руб/м ² по сортам			
толщина*	ширина	длина	Селект	Натур	Маркант	Рустик
12 / 3	100	600 - 2400	2765	2510	2265	2210
12 / 3	120	600 - 2400	3340	2885	2640	2515
12 / 3	140	600 - 2400	3525	3300	3005	2870
16 / 4	140	600 - 2400	3815	3395	3055	2905
16 / 4	160	600 - 2400	3930	3500	3100	2950
16 / 4	180	600 - 2400	4045	3575	3145	2995
16 / 4	200	600 - 2400		3655	3195	3035
16 / 4	220	600 - 2400		3970	3375	3215
16 / 4	240	600 - 2400		4270	3510	3335
21 / 6	160	600 - 2400	4435	3895	3485	3305
21 / 6	180	600 - 2400	4620	3995	3545	3360
21 / 6	200	600 - 2400	4915	4130	3610	3420
21 / 6	220	600 - 2400		4570	3825	3635
21 / 6	240	600 - 2400		4815	3965	3764
21 / 6	280	600 - 2400			4195	3985
21 / 6	300	600 - 2400			4590	4355

Трёхслойная инженерная доска

Размер в мм			Цена в руб/м ² по сортам			
толщина*	ширина	длина	Селект	Натур	Маркант	Рустик
16 / 4	160	600 - 2400	4010	3580	3230	3080
16 / 4	180	600 - 2400	4160	3630	3275	3125
16 / 4	200	600 - 2400	4395	3710	3325	3165
16 / 4	220	600 - 2400	4855	4025	3510	3345
16 / 4	240	600 - 2400	5285	4315	3640	3470
21 / 6	160	600 - 2400	4580	4035	3490	3435
21 / 6	180	600 - 2400	4765	4105	3675	3500
21 / 6	200	600 - 2400	5065	4205	3740	3550
21 / 6	220	600 - 2400	5685	4640	3955	3765
21 / 6	240	600 - 2400	6115	4885	4095	3895
21 / 6	280	600 - 2400		5260	4325	4115
21 / 6	300	600 - 2400		5790	4720	4485

* Толщина доски / толщина верхнего (рабочего) слоя